

1. Medidas preventivas

En la zona de entrada, se requiere el uso de zonas de limpieza eficaces y suficientemente dimensionadas (al menos de 3 a 4 peldaños de longitud), que deben limpiarse o sustituirse periódicamente. Así se evita en gran medida la entrada de suciedad y se reduce la carga mecánica sobre el suelo.

Las sillas con deslizadores defectuosos o sin deslizadores y las ruedas inadecuadas destruyen tanto la protección de la superficie como el revestimiento del suelo, por lo que deben evitarse. Se recomienda encarecidamente el uso de deslizadores adecuados para sillas o muebles (scratchnomore) y ruedas para sillas/muebles (tipo W según DIN EN 12528 y 12529). Los deslizadores de sillas y muebles deben limpiarse con regularidad.

2. Limpieza al final de la obra/limpieza de mantenimiento

Para eliminar la suciedad relacionada con la construcción, así como la suciedad diaria, diluya el limpiador recomendado con agua en una proporción de 1:200 y limpie el suelo con una fregona húmeda que haya sido lavada en esta solución y bien escurrida. Si es necesario, el polvo suelto y la suciedad fina pueden eliminarse rápida y fácilmente con Spraymax.

Limpiadores recomendados:

-Limpiadores para laminados

3. Eliminación de manchas y marcas de tacones

Elimine manchas de grasa, marcas de tacones y suciedad persistente con el producto de limpieza sin diluir y una almohadilla blanca que no raye. A continuación, limpie con un paño húmedo y agua limpia hasta que la suciedad y los restos de producto de limpieza se hayan absorbido por completo.

Limpiadores recomendados:

-Limpiadores para laminados

-Elatex

4. Notas importantes

Estos revestimientos de suelo nunca debe estar húmedo ni mojado durante largos periodos de tiempo, ya que puede absorber agua y cambiar su forma o volverse grisáceo. Por lo tanto, al realizar la limpieza de mantenimiento, asegúrese siempre de que el suelo esté seco (con una fregona seca o una aspiradora) o solo húmedo (es decir, con una fregona bien escurrida) y de que no se formen «charcos» en el suelo. Limpie en seco únicamente los suelos recién instalados durante las primeras 1-2 semanas.

Los productos colorantes (por ejemplo, tintes para el cabello, desinfectantes de heridas) y la migración de plastificantes (por ejemplo, del caucho, bases de alfombras) pueden provocar una decoloración irreversible de la superficie. Por lo tanto, evite que el suelo entre en contacto con estos productos.

Sin embargo, por lo general es aconsejable proteger las zonas con ruedas de las sillas con alfombrillas adecuadas en todos los tipos de suelos y cierres, tanto en zonas comerciales como privadas.

No se recomienda el uso de aparatos de limpieza a vapor, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del suelo.

Tenga en cuenta también las fichas técnicas de los productos mencionados.

Estas instrucciones de limpieza y cuidado contienen las recomendaciones generales acordadas con el fabricante del suelo para mantener su valor, teniendo en cuenta los requisitos específicos del inmueble especificados cuando se creó el suelo. Al ofrecer estas instrucciones de limpieza y cuidado a su cliente, el instalador de suelos cumple los requisitos de la norma DIN 18 356 para trabajos de parquet o DIN 18 365 para la colocación de un nuevo revestimiento de suelo. Si tiene más preguntas sobre la limpieza y el cuidado correctos de los revestimientos resilientes del suelo o si le interesan las instrucciones de limpieza de otros revestimientos de suelo, póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico o visite nuestra página web en www.dr-schutz.com. Estaremos encantados de ayudarle.

Dr Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Telf. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com

Asesoramiento técnico sobre aplicaciones:

Telf. (05152) 9779-16
Correo electrónico technik@dr-schutz.com

Creado: 07/22

Modificado:

Las instrucciones de limpieza y cuidado anteriores pierden su validez con la publicación de esta versión.